

## Wind-Regenwächter 230V mit sep. Steuergerät



Wind\_Regenw\_\_cht\_4b7bb437e7485.jpg



Wind-Regenwächter mit sep. Steuergerät für Hutschiennenmontage mit 1 Relaisausgang als potentialfreier Wechsler Betriebsspannung 230VAC

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis:**

Preis inkl. Preisnachlass: 314,12 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

Brutto-Verkaufspreis: 373,80 €

Netto-Verkaufspreis: 314,12 €

Preisnachlass:

MwSt.-Betrag: 59,68 €

**24 h**  
★★★★

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

## **Wind - Regenwächter Schaltend**

**Markisen - Lichtkuppelsteuerung**

**mit sep. Steuergerät**

Ausgang 1 potentialfreier Wechsler

Betriebsspannung 230VAC

**Wiederverkaufsrabatte und Grosshandelskonditionen**

**erhalten Sie auf Anfrage.**

**Bestellhotline 05572-93610 Fax 05572-840**

### **Beschreibung:**

Die Steuerung dient zur Erfassung der Windgeschwindigkeit und des Regens. Einsatzgebiet ist die Steuerung von Beschattungsanlagen, Lichtkuppeln, Markiesen und die Gebäudeautomation. Über einen Binäreingang ist auch der Anschluss an Bussysteme möglich. Die Steuerung besteht aus einer Steuerelektronik und einem sep. Fühler. Der Schalterpunkt für die Windgeschwindigkeit ist einstellbar.

**Technische Daten:**

- Wind – Regen Steuerung
- Ausgang 1 potentialfreier Wechsler

**Messbereich:** 0...35 m/s

**Windbelastung:** max. 50 m/s

**Anlaufgeschwindigkeit:** ca. 1,0 m/s

**Sollwert für Geschwindigkeit ist einstellbar.**

**Regensensor mit 60 mm Durchmesser – beheizt**

**Schalenkreuzdurchmesser:** 160 mm

**Abmessung:** - Fühler 240 x 80 mm Höhe 200 mm  
- Steuerelektronik 98 x 75 x 110

**Kabeleinführung mit Pg 9 Verschraubung oder Anschlusskabel 3 m – 5 x 0,5 mm<sup>2</sup>**

**Steuerung:** lichtgrau

**Gewicht:** 2 kg

Alle Verschraubungen und Kugellager sind aus Edelstahl

Windgeberschalen sind anschraubbar

Versorgungsspannung: 230 VAC

Stromaufnahme: < 200 mA

Einschaltverzögerung - Regen sofort  
- Wind fest bei ca. 8 sec.

Ausschaltverzögerung - Regen nach Abtrocknung durch Heizung  
- Wind fest bei ca. 6 min.

Ausgang 1 potentialfreier Wechsler – Schaltleistung 230 VAC 2 A

Anschlusschaltbild

17 ---- -

230V/50Hz, 24 V/DC, 24V/AC +/- 10 % Versorgungsspannung

19 ---- +

20 ---- 2

21 ---- 3

<span

#### **Kundenrezensionen**

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.